盤対応型、φ30、DIN72、DIN96サイズで
取付け可能な電子音警報器

アローシリーズ電子音警報器
ST-113・ST-118・ST-39型

ST-113型

音源	色数	規格 CE適合品	UL認定品	CSA認定品	RoHS対応	グッドデザイン賞
圧電ブザー	—	—	—	—	RoHS	—

	取付	音量	IP	オープンコレクタ	制御タイプ	音色	音色数	端子台
ST-113N	—	68~80dB／68~85dB	IP20	PNP／NPN	マルチタイプ	アラーム	2音	端子台
ST-113NP	—	68~75dB／68~80dB	IP34	PNP／NPN	マルチタイプ	アラーム	2音	端子台

ST-18型

黒


ホワイトグレー

ST-39型

DCタイプ
ホワイトグレー

DCタイプ
黒


ACタイプ
ホワイトグレー

ACタイプ
黒

音源	色数	規格 CE適合品	UL認定品	CSA認定品	RoHS対応	グッドデザイン賞
コーンスピーカ	黒／白	CE ／—	UL ／—	—	RoHS	—

	取付	音量	IP	オープンコレクタ	制御タイプ	音色	音色数	端子台
ST-18AM	DIN72	0~90dB	IP54	NPN	マルチサウンドタイプ	アラーム／メロディ	16音	端子台
ST-18AM2	DIN72	0~90dB	IP54	NPN	マルチサウンドタイプ	アラーム／メロディ	16音	端子台
ST-39AM	DIN96	0~96dB	IP54	NPN	マルチサウンドタイプ	アラーム／メロディ	16音	端子台
ST-39AM2	DIN96	0~96dB	IP54	NPN	マルチサウンドタイプ	アラーム／メロディ	16音	端子台

仕様表 Specification

		定格電源電圧 Voltage (※6)	色調 Color	型式 Model No.	使用電圧範囲 Voltage Range	消費電力 Power Consumption	信号線接点容量 Signal Wire Contact Capacity	突入電流 Inrush Current	音圧レベル Sound Pressure Level(※3)	電子音 Electronic Alarm	製品質量 Mass	参考標準価格 Price	備考 Remarks
圧電ブザー	—	AC/DC24V	—	ST-113N-24	19~27V	0.5W/0.3W(※2)	—	100mA	68~80dB	1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)	0.06kg	¥4,400	RoHS対応品
		AC110V		ST-113N-110	90~120V	1.3W		12mA	68~85dB				
		AC220V		ST-113N-220	180~240V	2.6W							
	防まつタイプ	AC/DC24V		ST-113NP-24	19~27V	0.5W/0.3W(※2)		100mA	68~75dB	2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)	0.1kg	¥4,800	
		AC110V		ST-113NP-110	90~120V	1.3W		12mA	68~80dB				
		AC220V		ST-113NP-220	180~240V	2.6W							
DIN72		AC/DC12V	黒	ST-18AM-DCB	10~15V	1.9W/1.4W	DC12V以上 10mA以上	—	最大90dB (1m前方)	46ページ一覧表の16音色 (※4)(※5)	180g	¥8,600	CE適合品 UL認定品 RoHS対応品
		AC/DC24V			19~27V	4.8W/3.0W							
		AC110V		ST-18AM-ACB	90~120V	2.4W					260g	¥9,200	RoHS対応品
		AC220V			180~240V	2.6W							
		AC/DC12V	ホワイトグレー	ST-18AM-DCW	10~15V	1.9W/1.4W					180g	¥8,600	CE適合品 UL認定品 RoHS対応品
		AC/DC24V			19~27V	4.8W/3.0W							
		AC110V		ST-18AM-ACW	90~120V	2.4W					260g	¥9,200	RoHS対応品
		AC220V			180~240V	2.6W							
		AC/DC12V	黒	ST-18AM2-DCB	10~15V	1.9W/1.4W					180g	¥8,600	CE適合品 UL認定品 RoHS対応品
		AC/DC24V			19~27V	4.8W/3.0W							
		AC110V		ST-18AM2-ACB	90~120V	2.4W					260g	¥9,200	RoHS対応品
		AC220V			180~240V	2.6W							
		AC/DC12V	ホワイトグレー	ST-18AM2-DCW	10~15V	1.9W/1.4W					180g	¥8,600	CE適合品 UL認定品 RoHS対応品
		AC/DC24V			19~27V	4.8W/3.0W							
		AC110V		ST-18AM2-ACW	90~120V	2.4W					260g	¥9,200	RoHS対応品
		AC220V			180~240V	2.6W							
DIN96		AC/DC12V	黒	ST- 39AM-DCB	10~15V	3.5W/3W	電源電圧以上 10mA以上	—	最大96dB (1m前方)		0.4kg	¥10,800	RoHS対応品
		AC/DC24V			19~27V	8.5W/7W							
		AC110V		ST- 39AM-ACB	90~120V	7.5W	DC24V以上 10mA以上				0.7kg	¥14,000	
		AC220V			180~240V								
		AC/DC12V	ホワイトグレー	ST- 39AM-DCW	10~15V	3.5W/3W	電源電圧以上 10mA以上				0.4kg	¥10,800	
		AC/DC24V			19~27V	8.5W/7W							
		AC110V		ST- 39AM-ACW	90~120V	7.5W	DC24V以上 10mA以上				0.7kg	¥14,000	
		AC220V			180~240V								
		AC/DC12V	黒	ST- 39AM2-DCB	10~15V	3.5W/3W	電源電圧以上 10mA以上				0.4kg	¥10,800	
		AC/DC24V			19~27V	8.5W/7W							
		AC110V		ST- 39AM2-ACB	90~120V	7.5W	DC24V以上 10mA以上				0.7kg	¥14,000	
		AC220V			180~240V								
		AC/DC12V	ホワイトグレー	ST- 39AM2-DCW	10~15V	3.5W/3W	電源電圧以上 10mA以上				0.4kg	¥10,800	
		AC/DC24V			19~27V	8.5W/7W							
		AC110V		ST- 39AM2-ACW	90~120V	7.5W	DC24V以上 10mA以上				0.7kg	¥14,000	
		AC220V			180~240V								

型式 Model No.	IP	定格出力 Rated Output	定格時間 Rated Time	使用温度範囲 Temperature Range	使用湿度範囲 Humidity Range	材質・色調 Material/Color
ST-113N	IP20屋内専用型	—	連続	−20℃~50℃	—	締付リング・ケース前面:ABS樹脂 ボディ:ポリカーボネート
ST-113NP	IP34					
ST-18AM ST-18AM2	IP54 (埋込取付時)(※7)	0.2W			35%~85%RH (結露なきこと)	本体:ABS樹脂(黒)　前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー) 取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ)
ST-39AM ST-39AM2	IP54 (埋込取付時)(※7)	最大2W				本体・ACカバー:ポリカーボネート樹脂(黒)　前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)　取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ)

(※1)ST-113型付属品:音量調節表示シール=1枚(※2)表記の数値は、[電源がAC24Vの時の消費電力／電源がDC24Vの時の消費電力](※3)本カタログに記載の音圧は、本体前面の前方1mでの最大音圧です。音色、電圧変動、取り付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。(※4)複数台を同時に使用される場合、同時に再生開始しても同期しません。(※5)従来の音色名と同一でも、改良のため音質が多少異なる場合があります。(※6)"ST-18AM"・"ST-18AM2"・"ST-39AM"・"ST-39AM2"は、12/24Vまたは、110/220Vの切り替えを、端子台で行います。ご使用の電圧と、接続した端子台をご確認の上、何れか1電源のみご使用ください。(※7)盤取付け時に前面パネル前方からの特性を示します。

アローシリーズ電子音警報器
ST-21・BT-24・ST-25型

コンパクトで大音量のホーンスピーカ型の
電子音警報器･防災用電子サイレン

ST-21型

BT-24型

ST-25型

（ホワイトグレー）標準色　（赤）準標準色　　（黄）準標準色

音源	色数	規格 CE適合品	UL認定品	CSA認定品	RoHS対応	グッドデザイン賞
ホーンスピーカ	—	CE／—	UL／—	—	RoHS	—

	取付	音量	IP	オープンコレクタ	制御タイプ	音色	音色数	端子台
ST-21D	—	90／105dB	IP53（※1）	—	シングルタイプ	アラーム	1音	—
BT-24BR	—	0～102dB	IP43	—	シングルタイプ	アラーム	3音	—
ST-25AM	—	0～105dB	IP53	NPN	マルチサウンドタイプ	アラーム	43音	—
ST-25MM	—	0～102dB	IP53	NPN	マルチサウンドタイプ	アラーム・メロディ	16音	—
ST-25MM2	—	0～102dB	IP53	NPN	マルチサウンドタイプ	アラーム・メロディ	16音	—

仕様表 Specification

		定格電源電圧 Voltage	型式 Model No.	使用電圧範囲 Voltage Range	消費電力 Power Consumption	突入電流 Inrush Current	信号線接点容量 Signal Wire Contact Capacity	音圧レベル Sound Pressure Level	電子音 Electronic Alarm	製品質量 Mass	参考標準価格 Price	備考 Remarks	
シングルタイプ（再生数一音）	アラーム音	DC12V	ST-21D-12-FL	10～15V	2.4W	—	電源電圧以上 0.2A以上	105dB（1m前方）（※4）	フリッカー音（プープー…）（※2）	0.7kg	¥9,900	RoHS対応品	
			ST-21D-12-BL						警鐘音（カン・カン・カン…）（※2）				
		DC24V	ST-21D-24-FL	19～29V	9.6W		電源電圧以上 0.4A以上		フリッカー音（プープー…）（※2）				
			ST-21D-24-BL						警鐘音（カン・カン・カン…）（※2）				
	電子サイレン	AC/DC24V	BT-24BR-24	19～27V	7.2W	0.5A	—	102dB（1m前方）	1.ウェーブサイレン音 ● 2.連続サイレン音 3.アラーム音（ウィウィウィ）（※3） 再生数1音 （音色切換スイッチで設定）	1kg	¥14,300		
		AC110V	BT-24BR-110	90～120V	8W	0.7A							

	定格電源電圧（※2） Voltage	色調 Color	型式 Model No.	消費電力 Power Consumption	信号線接点容量 Signal Wire Contact Capacity	音圧レベル Sound Pressure Level	電子音 Electronic Alarm	製品質量 Mass	参考標準価格 Price	備考 Remarks（※8）	
マルチサウンドアラーム	DC12V/DC24V	ホワイトグレー	ST-25AM-DCW	3W / 8.5W	電源電圧以上 10mA以上	最大105dB（1m前方）（※4）	45ページ一覧表の43音色（※5）（※6）	1kg	¥18,200	CE適合品 UL認定品 RoHS対応品	
		赤	ST-25AM-DCR								
		黄	ST-25AM-DCY								
	DC48V	ホワイトグレー	ST-25AM-48W	7W	DC24V以上 10mA以上			1.2kg	¥23,700	RoHS対応品	
		赤	ST-25AM-48R								
		黄	ST-25AM-48Y								
	AC110V/AC220V	ホワイトグレー	ST-25AM-ACW	11W					¥18,200		
		赤	ST-25AM-ACR								
		黄	ST-25AM-ACY								
マルチサウンド メロディ・アラーム	DC12V/DC24V	ホワイトグレー	ST-25MM-DCW	3W/7W	電源電圧以上 50mA以上	最大102dB（1m前方）（※4）	46ページ一覧表の16音色（※5）（※6）	1.0kg	¥18,200	CE適合品 UL認定品 RoHS対応品	
		赤	ST-25MM-DCR								
		黄	ST-25MM-DCY								
	DC48V	ホワイトグレー	ST-25MM-48W	5.5W				1.2kg	¥23,700	RoHS対応品	
	AC110V/AC220V	ホワイトグレー	ST-25MM-ACW	6.5W	DC24V以上 50mA以上				¥18,200		
		赤	ST-25MM-ACR								
		黄	ST-25MM-ACY								
	DC12V/DC24V	ホワイトグレー	ST-25MM2-DCW	3W/7W	電源電圧以上 50mA以上			1.0kg	¥18,200	CE適合品 UL認定品 RoHS対応品	
		赤	ST-25MM2-DCR								受注生産品
		黄	ST-25MM2-DCY								
	DC48V	ホワイトグレー	ST-25MM2-48W	5.5W				1.2kg	¥23,700	RoHS対応品	
	AC110V/AC220V	ホワイトグレー	ST-25MM2-ACW	6.5W	DC24V以上 50mA以上				¥18,200		
		赤	ST-25MM2-ACR								受注生産品
		黄	ST-25MM2-ACY								

（※1）樹脂等で、防水や実装部品の耐振性の向上を図るためにコーティングしています。（※2）他の音色への切り換えはできません。（※3）音色は内部スイッチで切換えできます。音色は「●」印が標準セットされています。（※4）本カタログに記載の音圧は、本体前面の前方1mでの最大音圧です。音色、電圧変動、取り付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。（※5）複数台を同時に使用される場合、同時に再生開始しても同期しません。（※6）従来の音色名と同一でも、改良のため音質が多少異なる場合があります。（※7）"ST-25MM"は、12/24Vまたは、110/220Vの切り替えを、内蔵スイッチで行います。ご使用の電圧と、スイッチの設定をご確認の上ご使用ください。（※8）受注生産品の納期についてはお問い合わせください。

アローシリーズ モーターサイレン

大音量の各種モーターサイレン

	IP	使用範囲温度 Temperature Range	定格出力 Rated Output	定格時間 Rated Time	材質・色調 Material/Color	引き出し線 Cord 長さLength	線種 Wire Type		
ST-21D	IP53	−20℃～50℃	−	連続	ABS樹脂（ホワイトグレー）	450mm	−	電源線 警報音強弱切換線	VCT-F（φ6） 0.5mm²×3芯
BT-24BR	IP43		2W		ABS樹脂（赤）	500mm		電源線	APK（φ6） 1.25mm²×2芯
ST-25AM	IP53	−10℃～50℃			ボディ:ASA樹脂（ホワイトグレー）（準標準、赤、黄） アングル:ステンレス鋼（SUS） 後蓋:ポリカーボネイト樹脂（透明） 銘板:ステンレス鋼（SUS）		VCT-F（φ8.5） 11芯	信号線 COM線	UL1007AWG22×9本
								電源線	UL1007AWG20×2本
ST-25MM ST-25MM2	IP53	−20℃～50℃			ボディ:ASA樹脂（ホワイトグレー）（準標準:赤、黄） アングル:ステンレス鋼（SUS） 後蓋:ポリカーボネート樹脂（透明） 銘板:ステンレス鋼（SUS）		VCT-F（φ7.5） 7芯	信号線 COM線	UL1007AWG22×5本
								電源線	UL1007AWG18×2本

Type BSG

Type BST


Type K　Type TW

Type T

Type BS

	音源	色数	規格 CE適合品	UL認定品	CSA認定品	RoHS対応	グッドデザイン賞
モーターサイレン	−		−	−	−	−	−

	取付	音量	IP	オープンコレクタ	制御タイプ	音色	音色数	端子台
BSG	−	115dB	−	−	−	−	−	−
BST	−	107dB	−	−	−	−	−	−
K	−	137dB	−	−	−	−	−	−
TW	−	125dB	−	−	−	−	−	−
T	−	117dB	−	−	−	−	−	−
BS	−	93dB	−	−	−	−	−	−

仕様表 Specification

		容量 Capacity	定格電源電圧 Voltage	型式 Model No.	消費電力 Power Consumption	ブレーカ容量 Breaker Capacity	回転数 Rotations	定格時間 Rated Time	音圧レベル Sound Pressure Level 1m	製品質量 Mass	参考標準価格 Price	備考 Remarks	
小型船舶用	片羽根	75/80W	DC24V	BSG-24-80W	80W	8A	7,500min^{-1}	15min	115dB	2.4kg	¥59,100		
			AC100V	BSG-100-75W		4A		5min					
			AC220V	BSG-200-75W		2A							
耐圧防爆型		40W	DC24V	BST-24-40W	32W	7A	6,500min^{-1}	10min	100dB	3.8kg	¥239,200		
		80W	DC100V	BST-DC100-80W	40W	4A	7,000min^{-1}		107dB		¥286,400		
			AC100V	BST-100-80W	65W	4A	8,000min^{-1}				¥239,200		
			AC220V	BST-200-80W	60W	2A							
時報・警報・信号用		40W	DC24V	BS-24-40W	32W	7A	5,500min^{-1}	連続	105dB	1.8kg	¥38,900		
		75W		BS-24-75W	36W	8A	7,500min^{-1}	15min	110dB		¥38,900		
			AC100V	BS-100-75W	60W	3A		5min	116dB		¥50,400		
			AC220V	BS-200-75W	80W	2A		5min	113dB		¥55,400		
		125W	AC100V	T-100-125W	150W	7.5A	8,000min^{-1}	5min	117dB	2.4kg	¥70,600		
			AC200V	T-200-125W	120W	3A	7700min^{-1}				¥76,100		
	両羽根	200W	AC100V	TW-100-200W	300W	15A	6,000min^{-1}	5min	125dB	3.5kg	¥114,800		
			AC200V	TW-200-200W	320W	8A					¥126,500		
		750W	AC100V	K-100-750W	850W	43A	5,500min^{-1}	5min	137dB	9.5kg	¥212,100		
			AC200V	K-200-750W	800W	20A					¥233,200		

アローシリーズ音声合成警報器
SV-116・SV-21・SV-54型

あらゆる機器に手軽に組み込める
再生専用型音声合成警報器

SV-116型

黒

ホワイトグレー

規格

CE 適合品	UL 認定品	CSA 認定品	RoHS 対応	グッドデザイン賞
CE ／ー	ー	ー	RoHS	ー

	音源	音量	IP	オープンコレクタ	コメント数	録音時間	色数	端子台
SV-116PA	コーンスピーカ	0～85dB	IP54（※4）	NPN	4	32秒	黒／白	ー
SV-21DP	ホーンスピーカ	0～102dB	IP53	PNP	3	32秒	ー	ー
SV-54B4B	スピーカ別売り	ー	IP20	NPN	4	128秒	ー	端子台
SV-54B8B	スピーカ別売り	ー	IP20	NPN	8	256秒	ー	端子台

SV-21型

SV-54型

仕様表 Specification

	色調 Color	定格電源電圧 Voltage	型式 Model No.（※6）	使用電圧範囲 Voltage Range	消費電力 Power Consumption	接点容量 Contact Capacity	定格出力 Rated Output	音圧レベル Sound Pressure Level	音声 Voice	音声合成方式 Voice Synthesize Analysis System	製品質量 Mass	参考標準価格 Price	備考 Remarks	
再生専用	ホワイトグレー	DC 12V DC 24V	SV-116PA-DCW	10～30V	2.5W	電源電圧以上 10mA以上	ー	最大85dB（1m前方）（※2）	コメント数:4種類（バイナリー15）録音時間:合計32秒（標準ビットレート128Kbit/s）	ADPCM方式	130g	¥10,500		受注生産品（※5）
					5.0W									
	黒	DC 12V DC 24V	SV-116PA-DCB		2.5W									
					5.0W									
	ー	DC 12V	SV-21DP-12	10～15V	2.4W		1W	最大102dB（1m前方）（※2）	コメント数:3種類（バイナリー時:7）録音時間:合計32秒（64kbit／s）		0.7kg	¥24,800		
		DC 24V	SV-21DP-24	19～29V	6W									
		DC 24V	SV-54B4B（※1）	19～30V	9W	DC24V以上 10mA以上	ー	ー	コメント数：4種類（バイナリー15）録音時間：合計128秒（標準64kbit／s）	ADPCM2方式	0.9kg	¥41,800		
		AC 100-240V		90～264V	14W									
		DC 24V	SV-54B8B（※1）	19～30V	9W				コメント数:8種類（バイナリー255）録音時間:合計256秒（標準64kbit／s）	Hi-Fi方式	1.5kg	¥59,400		
		AC 100-240V		90～264V	10W									

	IP	使用温度範囲 Temperature Range	定格時間 Rated Time	材質・色調 Material/Color	引き出し線 Cord		
					長さ Length	線種 Wire Type	
SV-116PA	IP54（※4）	−10℃～50℃	連続	ABS樹脂（ホワイトグレーまたは黒）	500mm	電源線 音声起動信号線	UL1007AWG22×6本

	IP	使用温度範囲 Temperature Range	定格時間 Rated Time	材質・色調 Material/Color	引き出し線 Cord			
					長さ Length	線種 Wire Type		
SV-21DP	IP53	−10℃～50℃	連続	ABS樹脂、ホワイトグレー	500mm	VCT-F（φ 6.5）6芯	音声起動信号線 音量弱線 電源線	UL1007AWG22×6本

SV-116型 ROM容量

	搭載数	メモリ容量	ビットレート	再生時間
標準	1個（増設不可）	2Mbit	32Kbit／s	128秒
			64Kbit／s	64秒
			128Kbit／s	32秒

SV-21型 ROM容量

	搭載数	ROM容量	ビットレート	再生時間
標準	1個（増設不可）	2Mbit	32Kbit／s	64秒
			64Kbit／s	32秒
			128Kbit／s	16秒

	IP	使用温度範囲 Temperature Range	定格出力 Rated Output	出力インピーダンス Output Impedance	ライン出力 Line Output	材質　色調 Material/Color
SV-54B4B SV-54B8B	IP20屋内専用型	−10℃～50℃	5W	8Ω	600Ω 0dB 不平衡	鋼板ケース（t=1.0）グレー

SV-54型 メモリ容量

		搭載数	メモリ容量	ビットレート	再生時間
SV-54B4B	標準	1個	8Mbit（増設不可）	32Kbit／s	256秒
				64Kbit／s	128秒
				128Kbit／s	64秒
SV-54B8B			16Mbit	64Kbit／s	256秒

（※1）電圧は、端子台で選択できます。（※2）本カタログに記載の音圧は1kHz正弦波で、本体前面の前方1mでの最大音圧です。録音内容、電圧変動、取り付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。（※3）複数台を同時に使用される場合、同時に再生開始しても同調しません。（※4）埋め込み取り付け時。（※5）受注生産品の納期についてはお問い合わせください。

アローシリーズ 音声合成警報器 コメントライブラリー

アローシリーズ　音声合成警報器には、約4000種類の標準コメントをご用意しています。
ご注文の際に標準コメントライブラリーまたは、車載用コメントライブラリーより選択いただきますと、録音費用はかかりません。

1. アローシリーズ 音声合成警報器 標準コメントライブラリーの構成

1. I80001 ～ I80015……擬音の種類
2. T80001 ～ T85024……順列用語
3. C80001 ～ C83984……コメントに使用する用語を 50 音順に掲載しています。
4. M80001 ～ M80311……車載用に通したコメント文を 50 音順に掲載しています。

2. コメントのご指定方法

用語の組み合わせは自由です。下記例のように用語を順序通りに番号でご指定ください。
（正確を期するため書面にてご指定、ご注文ください。総合カタログに添付のコメント依頼FAX 用紙もご利用ください。）

例1： 1コメント（1文章）のご指定

コメント：「ピンポン　コンベアーライン　起動します」

音声合成警報器コメント依頼用紙記入例

CH	擬音	文章
1	I80001	C81385 — C80864
	ピンポン	コンベアーライン　起動します

例2： 1コメント（1文章）で同一用語の繰り返しのご指定

コメント：「ピピピピ　搬送車　緊急停止　緊急停止」

音声合成警報器コメント依頼用紙記入例

CH	擬音	文章
1	I80003	C83169 — C80990 — C80990
	ピピピピ	搬送車　緊急停止　緊急停止

例3： 2コメント（2文章）以上のご指定

コメント：1.「異常箇所　点検してください」
2「ピンポン　ロボット　故障　点検してください」

音声合成警報器コメント依頼用紙記入例

CH	擬音	文章
1		C80153 — C82664
		異常箇所　点検してください
2	I80001	C83958 — C81303 — C82664
	ピンポン	ロボット　故障　点検してください

例4： 1コメント（1文章）のご指定

コメント：「ピンポン　2トンモードです」

音声合成警報器コメント依頼用紙記入例

CH	擬音	文章
1	I80001	M 80001
	ピンポン	2トンモードです

例5： 特注コメントのご指定

コメント：「ピンポン　音声合成メーカーのアローです」

音声合成警報器コメント依頼用紙記入例

CH	擬音	文章
1	I80001	オンセイゴウセイ　メーカー　ノ　アローデス
	ピンポン	音声合成メーカーのアローです

3. アローシリーズ 音声合成警報器 コメントご指定時の注意とお願い

・標準コメントにはコメント（用語）番号、特注コメントには読みがなを必ずお書きください。(記入例5参照)
・アローシリーズ 音声合成警報器コメントのご記入は、楷書でお書きください。
・用語の合計時間がアローシリーズ 音声合成警報器本体の記憶時間をオーバーしないようにしてください。
・用語と用語の間は多少の間隔が空きますのでご了承ください。

4. コメント費用について

●標準コメントについて
・アローシリーズ音声合成警報機本体をご注文の際、標準コメントライブラリーからコメントを選択される場合は無料です。
・コメントは、女性アナウンサーになります。男性アナウンサーの場合は別途費用になります。
・納期は約10日間です。
・ビット入力からバイナリー入力への変更、ROM内容の変更など、その他にかかる費用は全て別途見積もりさせていただきます。

●特注コメントについて
・標準コメントライブラリーにないコメント（用語）でご注文になる場合、特注コメントになります。
・特注コメントの録音費は、1～64CHの場合20,000円、65CH以上の場合40,000円です。
・コメントは女性アナウンサーになります。男性アナウンサー、外国語の録音は別途費用になります。
・納期は約2週間です。
・ビット入力からバイナリー入力への変更、ROM内容の変更など、その他にかかる費用は全て別途見積もりさせていただきます。

詳細は、 総合カタログまたはWEBサイトでご確認ください。

オプション

取付台



RoHS対応

品名	型式	参考標準価格	材質・色調	適用機種	
AXラバーベース	G-101	¥2,200	EPDM(グレー)	AX	AXB
				LAX-A	LAXE
				LRX-A	



RoHS対応

品名	型式	参考標準価格	材質・色調	適用機種	
ASDラバーベース	G-102	¥2,500	EPDM(グレー)	ASD	ASX
				ASXF-A	LASN-A
				LASNB-A	LRSD-A



RoHS対応

品名	型式	参考標準価格	材質・色調	適用機種	
ASCラバーベース	G-103	¥2,500	EPDM(グレー)	LRSC-A	LRSCE-A

M金具



RoHS対応

品名	型式	参考標準価格	材質・色調	適用機種			
取付M金具	M-1	¥4,400	SPCC(アイボリー)	ALK	APF-A	ASD	ASX
				ASXF-A	AX	AXB	LAP-A
				LAPE	LASN-A	LASNB-A	LAX-A
				LAXE	LRLK-A	LRLKB-A	LRP-A
				LRSC-A	LRSCE-A	LRSD-A	LRSJ-A
				LRSK-A	LRSKB-A	LRX-A	UTK
				UTKB	UTL	UTLB	UTLR
				UTLRB			



RoHS対応

品名	型式	参考標準価格	材質・色調	適用機種			
取付M金具	M-2	¥5,200	SPCC(アイボリー)	AHMCK-D	AHMCK-E	AHVKB	AHVNB
				ALN	ALNF-A	AM	LAL-A
				LALA-A	LRMT-A	LRMZ	LRMZE

L金具



RoHS対応

t=3.2

品名	型式	参考標準価格	材質・色調	適用機種			
取付L金具	L-1A	¥2,300	SPCC(アイボリー)	ALN	ALNF-A	AM	BT-24
				LAL-A	LALA-A	ST-21	ST-25
				ST-31	ST-61F	SV-21DP	SV-25A4B
				SV-31A4PB			



RoHS対応

t=2.3

品名	型式	参考標準価格	材質・色調	適用機種			
取付L金具	L-2A	¥1,080	SPCC(アイボリー)	AKG	ALCP	ALK	APF-A
				ASD	ASX	ASXF-A	AX
				AXB	BT-24	LAP-A	LAPE
				LASN-A	LASNB-A	LAX-A	LAXE
				LRLK-A	LRLKB-A	LRSC-A	LRSCE-A
				LRSD-A	LRSJ-A	LRX-A	ST-21
				ST-25	SV-21DP	SV-25A4B	UTK
				UTKB	UTL	UTLB	UTLR
				UTLRB			





RoHS対応

t=3.2

品名	型式	参考標準価格	材質・色調	適用機種			
取付L金具	L-3A	¥1,700	SPCC(アイボリー)	ACA-S	ACM-M-D	ACVPB-M	AHMCK-D
				AHMCK-E	AHVKB	AHVNB	ALN
				AM	GTK	GTKA	GTKAM
				GTKB	GTKV	GTL	GTLA
				GTLAM	GTLB	GTLV	ST-21
				ST-25	SV-21DP	SV-25A4B	UTKA
				UTKAM	UTKMM	UTKMM2	UTKVB
				UTLA	UTLAM	UTLMM	UTLMM2
				UTLVB			

壁付けブラケット



RoHS対応

品名	型式	参考標準価格	適用機種			
壁付けブラケット	XVC Z31	¥1,500	XVC4●●	XVC4●●5S	LOUT	LOUTB
			LOUTWB	ROMTB	ROT	
	XVC Z32		XVC6●●	XVC6●●5S	LEUT	LEUTB
			LEUTWB	RET	RETB	
	XVM Z02W	¥2,000	XVGB●	XVGB●H	XVGB●M	XVGB●S
			XVGB●SH	XVGB●SM	XVGB●ST	XVGB●T
			XVM●2●HSB	XVM●2●SB	XVM●2●SHSB	XVM●2●SSB

トップカバー

品名	型式	参考標準価格	材質・色調	適用機種		
トップカバー	XVMZ081	¥120	ナイロン6	XVM●2●HSB	XVM●2●SB	XVM●2●SHSB
				XVM●2●SSB	XVM●2●SWSB	XVM●2●WSB